

3 jaar garantie
op de batterij



TransClusion Lithium Heftruck



- 1.500 - 5.000 kg hefvermogen
- 3 jaar batterijgarantie
- Onderhoudsvrije lithium batterij
- 2.000 - 6.000 mm hefhoogte
- Opties: sideshift, vorkversteller, etc.



Technische specificaties



Hefvermogen
**1.500 -
5.000 kg**



Batterij
**360 -
540 Ah**



Hefhoogte
**2.000 -
6.000 mm**



Aandrijving
**6 - 16.6 kW
AC-motor**

Model		FBE15L	FBE20L	FBE30L	FBE35L	FBE45L	FBE50L
Hefvermogen	kg	1.500	2.000	3.000	3.500	4.500	5.000
Lastzwaartepunt	mm	500	500	500	500	500	500
Hefhoogte	mm	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Eigen gewicht	kg	2.640	2.950	4.830	5.360	6.965	7.350
Lengte tot vorkhiel	mm	2.200	2.200	2.570	2.570	2.960	3.060
Wielbasis	mm	1.470	1.470	1.700	1.700	2.000	2.000
Breedte	mm	1.080	1.080	1.360	1.360	1.480	1.600
Hoogte beschermrek	mm	2.080	2.080	2.210	2.210	2.260	2.260
Draairadius	mm	2.080	2.080	2.390	2.400	2.740	2.740
Batterij	V/Ah	48/360	48/360	80/540	80/540	80/540	80/540



standaard uitrusting

- Regeneratief remsysteem
- Krachtige lithium-ion batterij
- Batterijlader
- LED Weg- en werkverlichting
- Operator Presence System
- Verstelbare stuurkolom
- Stuurbekrachtiging



opties

- Non-marking banden
- Sideshift
- Vorkversteller
- Diverse vorkafmetingen
- Diverse lakkleuren
- Gesloten cabine
- 220v batterijlader



Mast specificaties

Model	Masttype	Hefhoogte (mm)	Masthoogte laagste stand	Freelift (mm)	Masthoogte hoogste stand
FBE15L	Duplex	3.000	2.000	110	4.020
	Duplex	4.000	2.540	110	5.020
	Duplex	4.500	2.790	110	5.520
	Duplex freelift	3.000	2.025	1.495	4.020
	Duplex freelift	4.000	2.525	1.995	5.020
	Triplex freelift	4.500	2.045	1.515	5.520
	Triplex freelift	5.000	2.210	1.680	6.020
	Triplex freelift	6.000	2.595	2.065	7.020
	FBE20L	Duplex	3.000	1.995	110
Duplex		4.000	2.545	110	5.020
Duplex		4.500	2.795	110	5.520
Duplex freelift		3.000	2.040	1.315	4.020
Duplex freelift		4.000	2.590	1.865	5.020
Triplex freelift		4.500	2.110	1.390	5.520
Triplex freelift		5.000	2.300	1.580	6.020
Triplex freelift		6.000	2.800	2.080	7.020
FBE30/35L		Duplex	3.000	2.010	110
	Duplex	4.000	2.560	110	5.115
	Duplex	4.500	2.810	110	5.615
	Duplex freelift	3.000	2.045	920	4.115
	Duplex freelift	4.000	2.445	1.320	5.115
	Triplex freelift	4.500	2.125	1.000	5.615
	Triplex freelift	5.000	2.315	1.190	6.115
	Triplex freelift	6.000	2.815	1.690	7.115
	FBE45/50L	Duplex	3.000	2.235	150
Duplex		4.000	2.735	150	5.160
Duplex		5.000	3.235	150	6.160
Duplex freelift		3.000	2.320	1.190	4.180
Duplex freelift		4.000	2.820	1.690	5.180
Triplex freelift		4.500	2.320	1.190	5.665
Triplex freelift		5.000	2.485	1.355	6.165
Triplex freelift		6.000	2.820	1.690	7.165

Bovenstaande masten zijn slechts een aantal opties. Vraag uw dealer voor meer opties. Wijzigingen & typfouten voorbehouden.



De voordelen van lithium heftrucks

- ✓ Onderhoudsvrije batterij
- ✓ Tussentijds opladen
- ✓ Hoge energiedichtheid
- ✓ Lange levensduur
- ✓ Hoge laadsnelheid

Lithium batterijen zijn droge batterijen die geen onderhoud vereisen. Daarnaast kunnen ze op ieder gewenst moment opgeladen worden, ongeacht het energieniveau. Een traditionele, natte batterij kan enkel opgeladen worden wanneer het energieniveau laag is. Het opladen van de lithium batterij gaat daarnaast ook nog eens sneller: de eerste 80% van de batterij wordt binnen 30 minuten opgeladen, de laatste 20% binnen 3,5 uur. Een traditionele accu heeft daarentegen gemiddeld 12 uur nodig voordat hij is opgeladen.

uw dealer:

